

BN5009M-2

CÁMARA MINI-DOMO ANTIVANDÁLICA

2 MEGAPIXELES 1080p FULL HD

- CMOS
- High Resolution: 1920x1080 pixels 1080p
- H.264 Video Compression
- Multi-Stream
- Compresión de audio G723.1/6.3kbps
- Filtro mecánico día/noche
- ONVIF
- PoE
- NVMS incluido



iPac™
MEG



DESCRIPCIÓN GENERAL

La serie Mega pixel de Bolide Technology Group, ha sido desarrollada para cubrir los requerimientos mas exigentes de aquellos contextos en los cuales la calidad del registro de imagen y el soporte que brinden ante determinados eventos es fundamental. Por esta razón estas cámaras además de ofrecer la mejor calidad de imagen y una completa nitidez ofrecen también mejor conectividad en red y codificación avanzada para un almacenamiento optimizado. La cámara **BN5009M-2**, al igual que todas las cámaras iPac brinda la posibilidad de tener soporte local de hasta 32GB, salida BNC, comunicación en doble vía y son compatibles a través del protocolo ONVIF, con muchas aplicaciones de software que potencializan su versatilidad.

ESPECIFICACIONES

SENSOR DE IMÁGEN	CMOS APTINA/TI	FRAME	1920x1080 25/30fps; 1280x720 25/30fps; 640x360 25/30fps
PIXELES EFECTIVOS	1920x1080	STREAMING	3 streamings simultáneos
RANGO DE CONSUMO STREAMING	20Kbps - 8Mbps	SOPORTE WEB	IE 5.5 o superior
ILUMINACIÓN MÍNIMA	0.01 lux/F1.2 IRE 40	SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN	Interna CBR, VBR - Stream1 12000(500); Stream2 6000(100); Stream3 (Mjpeg Fixed)
FUNCIÓN DÍA/NOCHE	Si - mecánico IR cuter	RATE CONTROL	G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM
SALIDA DE VIDEO	1.0Vp-p, 75ohms Antivandálica Interior/Exterior	AUDIO	
PROTECCIÓN	IP66	BACK UP	Auto SD Backup-UP
COMPRESIÓN	H.264 High Profile (Supports Baseline Profile) / MJPEG	WEB SERVER	Incluido
LENTE	4 - 9 mm		

ESPECIFICACIONES

ALARMA	1 channel alarm input
AGC	Auto
SD CARD	Mini SD support 32GB Micro SD/HC
ES	Auto
PROTOCOLOS SOPORTADOS	IPv4/v6,RTP/RTCP,TCP/UDP,HTTP,DHCP,DNS,FTP,DDNS,PPPOE,SMTP

SOPORTE ONVIF	Si, Onvif v 1.01 o 1.02 (IE selectable) (v2.1 .3rd Qtr. 2012)
BALANCE DE BLANCOS	AWB/ATW/DESAT/EXTEND
NVMS	Incluido
INTERFACE DE RED	RJ-45,10/100Base-T
GARANTÍA	3 Años

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y OTROS PARÁMETROS

FUENTE DE PODER	12 VDC
PoE	Si
TEMPERATURA DE OPERACION	-10-60° RH10-90% MAX

HUMEDAD	20-95%
----------------	--------